

RESUME D'UN ESSAI OCDE DE PERFORMANCE D'UN TRACTEUR AGRICOLE ET FORESTIER

Numéro d'approbation OCDE	2/2 863
Date d'approbation OCDE	14/01/2015
Marque	NEW HOLLAND
Modèle	T4.105
Type	4 WD
Transmission	mécanique
Vitesse d'avancement maximale	40 km/h
Constructeur	CNH Industrial Europe Holding S.A.
Station d'essai	DISTAL – Italy



SPECIFICATION

MOTEUR

<i>Marque</i>	FTP Industrial
<i>Modèle</i>	F5DFL413J
<i>Type</i>	Injection direct
<i>Suralimentation</i>	Oui
<i>Cylindres</i>	4
<i>Disposition</i>	verticale en ligne
<i>Cylindrée</i>	3387 cm ³
<i>Refroidissement</i>	Liquide

TRANSMISSION

<i>Boîte de vitesses</i>	Mécanique
<i>Nombre de vitesses Avant, Arrière</i>	12
<i>Vitesse d'avancement au régime nominal</i>	de 0,94 to 38,68 km/h

PRISE DE FORCE SPÉCIFICATIONS

<i>Régime normalisé de la prise de force</i>	<u>540 min⁻¹</u>	<u>1000 min⁻¹</u>
<i>Vitesse au régime nominal du moteur</i>	662 min ⁻¹	1082 min ⁻¹
<i>Diamètre de l'arbre</i>	35 mm	35 mm
<i>Nombre de cannelures</i>	6	21

RESULTATS DES ESSAIS A LA PRISE DE FORCE

Essai d'une heure à la puissance maximale

Puissance: Régime moteur et prise de force	71,9 kW	1876 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		20,76 l/h	242 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur


Puissance: Régime moteur et prise de force	68,2 kW	2300 min ⁻¹	662 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		22,48 l/h	276 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Essai au régime normalisé de la prise de force

Puissance: Régime moteur et prise de force	71,9 kW	1876 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Carburant: Consommation horaire, Spécifique		20,76 l/h	242 g/kWh
Agent réducteur: Consommation horaire, spécifique		-	-

Réserve de couple

Couple maximum, Régime correspondant	408,7 Nm	1494 min ⁻¹	44,3 %
--------------------------------------	----------	------------------------	--------



FILTRE A PARTICULE A REGENERATION ACTIVE : CONSOMMATION DE CARBURANT

Non Requis

ESSAIS DE LA PUISSANCE HYDRAULIQUE ET DE LA FORCE DE RELEVAGE

Système hydraulique

Centre ouvert

Pression d'ouverture de la valve de sécurité

19 ± 0,5 MPa

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

A puissance hydraulique maximale

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 1 paire)

59,9 l/min

16,1 MPa

16,0 kW

Débit, Pression, Puissance (distrib. : 2 paires ou +)

*Non**Requis*

LEVAGE


Effort maximal de levage

aux bras inférieurs

29,0 kN

au cadre

23,4 kN



ESSAIS DE TRACTION SUR PISTE


Pneumatiques avant, arrière
Pression de gonflage

380/70 R 24
160 kPa

480/70 R 34
160 kPa

NON ALOURDI

Masse totale	3445 kg
Effort maximal de traction	28,0 kN
à la vitesse de	4,34 km/h
Puissance maximale de traction	58,9 kW
à la vitesse de	9,37 km/h



ALOURDI

Non Requis